

Diyafram Ayırıcılar

DF Standart Diyafram Ayırıcı



DF1 I-Form Diyafram Ayırıcı



DF2 Flanş bağlantılı (Kaynaklı)
Diyafram Ayırıcı



DF2 Flanş bağlantılı (Sıkıştırılmalı)
Diyafram Ayırıcı



DF4 Gezer Flanş ve Dişli Diyafram Ayırıcı



F4A



F4B

DF5-A Uzatmalı ve Dişli Diyafram Ayırıcı



DF5-B Uzatmalı ve Flanşlı Diyafram Ayırıcı



DF5-A Flanş veya Dişli bağlantılı uzatmalı Diyafram Ayırıcı



Teknik özellikler

- ◆ Sıcaklık sınırı: Max.240 °C
- ◆ Diyafram malzemesi: Hastelloy C, Tantalum, Titanium, Monel, AISI 316LSSL, PTFE kaplama
- ◆ Flanş malzemesi: AISI 316SS, AISI 316LSS
- ◆ Manometre bağlantısı: 1/2" NPT, R1/2", M20x1.5
- ◆ Dolgu sıvısı: Silikon yağı, Gliserin, istek üzerine
Fluorcarbon yağı -60..+220 °C
Gıda yağı -20..+160 °C
- ◆ Diyafram kaynağı: Lazer
- ◆ Uzatma ölçüsü: Müşteri tarafından belirlenir.
- ◆ Kapileri boru: Max. uzunluk 10 m., malzemesi AISI 304SS, Zırh AISI 304SS,

DF5-B

Teknik özellikler

- ◆ Ölçü Alanı: 0..0,6/0..400 Bar
- ◆ Hassasiyet: 1.6 %
- ◆ Çalışma sıcaklığı: -45..+150 °C
- ◆ Diyafram malzemesi: Hastelloy C, Tantalum, Titanium, Monel, AISI 316LSSL, PTFE kaplama
- ◆ Diyafram kaynağı: Lazer
- ◆ Manometre bağlantısı: 1/2" NPT, R1/2", M20x1.5
- ◆ Flanş malzemesi: AISI 304SS
- ◆ Flanş standardı: ANSI B16.5
DIN 2501
- ◆ Dolgu sıvısı: Silikon yağı, Gliserin, istek üzerine
Fluorcarbon yağı -60..+220 °C
Gıda yağı -20..+160 °C
- ◆ Uzatma ölçüsü: Müşterinin isteğine göre

